

Lastnosti

Priključki	1/4 - AG"
Material:	nerjavno jeklo
uporaba	za merilno napravo HK PTQCheck



Opis

odporen proti tlačnim konicam, izjemno odporen proti sunkom in tresljajem
Izhodni signal 4 - 20 mA
različna merilna območja do 600 bar
Točnost meritev $\pm 0,5$ % od končne vrednosti
Priključek AG 1/4"

Navodila za naročanje

Dodatni pribor in merilna oprema z dodatnimi možnostmi je na voljo na zahtevo.
Adapter HFM MMD 1/4 (pri povezavi tlačnega pretvornika in merilne turbine) naročite ločeno

Artikel

Opis	Mersko območje	Tlak max. (bar)	Tlak preobremenitve max. (bar)	Priključek	Teža (kg)
HK PTA 101	-1 do 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 do 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 do 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 do 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 do 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

je pribor za naslednje izdelke

HK PTQ CHECK digitalna ročna merilna naprava, petkanalna

Dodatni elementi

HK PML	enojni merilni kabel
HK PQT	kombinirani merilni kabel
HFM MMD HKO	priključek za merjenje, serija M16 x 2