

## Lastnosti

Priključki	1/4 - AG"
Material:	nerjavno jeklo
uporaba	za merilno napravo HK PTQCheck



## Opis

odporen proti tlačnim konicam, izjemno odporen proti sunkom in tresljajem  
 Izhodni signal 4 - 20 mA  
 različna merilna območja do 600 bar  
 Točnost meritev  $\pm 0,5$  % od končne vrednosti  
 Priključek AG 1/4"

## Navodila za naročanje

Dodatni pribor in merilna oprema z dodatnimi možnostmi je na voljo na zahtevo.  
 Adapter HFM MMD 1/4 (pri povezavi tlačnega pretvornika in merilne turbine) naročite ločeno

## Artikel

Opis	Mersko območje	Tlak max. (bar)	Tlak preobremenitve max. (bar)	Priključek	Teža (kg)
HK PTA 101	-1 do 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 do 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 do 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 do 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 do 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## je pribor za naslednje izdelke

HK PTQ CHECK digitalna ročna merilna naprava, petkanalna

## Dodatni elementi

HK PML	enojni merilni kabel
HK PQT	kombinirani merilni kabel
HFM MMD HKO	priključek za merjenje, serija M16 x 2