


# HK RZMO A 010

proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	proporcionalni vgradni ventili za ploščo neposredno krmiljenje
<b>Obseg dobave</b>	s tuljavo, brez vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 315 bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 4 l/min
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 03 nazivne velikosti 6 (samo P + T)



## Opis

ni vgrajeno tipalo za tlak (za krmiljenje je potrebna elektronska kartica tip HK EBM AS)  
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave  
odzivni čas < 70 ms  
histereza < 1,5%

## Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Teža (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Pribor

HK EBM AS	digitalni proporcionalni ojačevalnik
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3