
HK V0 590
šok. ventil

Lastnosti

Izvedba	neposredna priključitev na prirobnico zatesnitev s tesnilnim obročem
Material:	Ohišje: pocinkano jeklo Notranji deli iz jekla
Obratovalni tlak	maks. 300 bar
uporaba	For hydraulic planetary motors





Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Navodila za naročanje

vzmeti za druga območja nastavitve so na voljo kot pribor

Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	za motor	Priključek	Območje nastavitve min. (bar)	Območje nastavitve max. (bar)	Teža (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" NN	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" NN	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" NN	40	180	1,85

Pribor

HK VML	vzmet za šokovni ventil
HK M HK V0590	komplet vijakov za šokovni ventil HK V0590

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.