

HK V1 710

Protipovratni ventil V1710

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Izvedba | konusna blokada možnost deblokade - enostavno delovanje |
| Material: | Ohišje: pocinkano jeklo Notranji deli iz kaljenega jekla |
| Obratovalni tlak | maks. 320 bar |



Navodilo

Prosimo, upoštevajte: maks. globina navoja S1 = 10,1 mm!

Artikel

| Opis | Tlak odprtja (bar) | Krmilno razmerje | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D | SW (mm) | Teža (kg) |
|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|
| HK V1 710 0004 | 2,5 | 1:9 | 15 | 103 | 31 | 1/4" | 1/4" | 36 | 0,60 |
| HK V1 710 0006 | 5,0 | 1:6 | 35 | 112 | 35 | 1/4" | 3/8" | 40 | 0,82 |
| HK V1 710 0008 | 3,0 | 1:4 | 45 | 120 | 38 | 1/4" | 1/2" | 42 | 1,10 |
| HK V1 710 0012 | 0,5 | 1:4 | 80 | 151 | 45 | 1/4" | 3/4" | 55 | 1,90 |

SW = ključna širina