

HK VRDE

Protipovratni ventil za montažo na valj VRDE

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Izvedba | konusna blokada možnost deblokade - dvojno delovanje možnost neposredne demontaže prirobnice na valju |
| Obseg dobave | vkj. z votlim vijakom in tesnili |
| Material: | Ohišje iz jekla |
| Obratovalni tlak | maks. 300 bar |



Navodilo

priporočena minimalna razdalja med priključki za olje na valju: 144 mm pri HK VRDE 10 CIL / 150 mm pri HK VRDE 20 CIL

Artikel

| Opis | Tlak odprtja (bar) | Krmilno razmerje | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Priključek A1, A2, B1 | Votel vijak B2 | Teža (kg) |
|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------|-----------|
| HK VRDE 10 CIL | 0,6 | 1:4,5 | 20 | 88,5 | 84 | 68,5 | 24 | 40 | 27 | 10 | G 1/4" NN | 1/4" AG | 0,62 |
| HK VRDE 20 CIL | 0,6 | 1:4,9 | 20 | 90,5 | 86 | 72,0 | 26 | 45 | 31 | 12 | G 3/8" NN | 3/8" AG | 0,62 |