
# HK ZP 25 DB
tlačni reducirni ventil

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | ventil med ploščama predkrmiljen |
| **Obratovalni tlak** | maks. 350 bar |
| **volumski pretok** | maks. 230 l/min |
| **Priključek** | ISO/Cetop 08 NV25 |






## Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

## Opis
ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 08 NV25

## Navodila za naročanje
Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

| Opis | deluje v kanalu | Območje nastavitve za tlak min. (bar) | Območje nastavitve za tlak max. (bar) | Višina plošče (mm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZP 25 DB 12 P 15** | P | 7 | 105 | 50 | 11,5 |
| **HK ZP 25 DB 12 P 50** | P | 35 | 350 | 50 | 11,5 |
| **HK ZP 25 DB 12 A 15** | A | 7 | 105 | 50 | 11,5 |
| **HK ZP 25 DB 12 A 50** | A | 35 | 350 | 50 | 11,5 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*