

HK ZRD 02

dušilni protipovratni ventil

Lastnosti

| | |
|------------------|---------------------|
| Izvedba | ventil med ploščama |
| Obratovalni tlak | maks. 315 bar |
| volumski pretok | maks. 160 l/min |
| Priključek | ISO/Cetop 05 NV10 |



Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

| Opis | deluje v kanalu | Izvedba | Višina plošče (mm) | Teža (kg) |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| HK ZRD ABA02 S0 D1 | A + B | Regulacija odtoka | 50 | 2,8 |
| HK ZRD AA02 S0 D1 | A | Regulacija odtoka | 50 | 2,8 |
| HK ZRD BA02 S0 D1 | B | Regulacija odtoka | 50 | 2,8 |
| HK ZRD ABZ02 S0 D1 | A + B | Regulacija dotoka | 50 | 2,8 |
| HK ZRD AZ02 S0 D1 | A | Regulacija dotoka | 50 | 2,8 |
| HK ZRD BZ02 S0 D1 | B | Regulacija dotoka | 50 | 2,8 |