

# HK S TK

Merilna naprava analogna QPT

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Uporaba</b>                      | merjenje volumnskega toka  |
| <b>Izvedba</b>                      | s termometrom do 120 ° C in priključkom za merjenje tlaka M16 x 2 z manometrom |
| <b>Obratovalna temperatura max.</b> | 120 °C   |
| <b>Material:</b>                    | Ohišje iz legiranega jekla   |



## Opis

neodvisen od položaja, neposredno odčitavanje, enosmerni potek.  
linearna skala prikaza v l/min  
robusten in neobčutljiv na sunke in tresljaje  
Točnost ±2 % od končne vrednosti na skali

## Artikel

| Opis            | Navoj  | Mersko območje | Tlak max.<br>(bar) | L<br>(mm) | Teža<br>(kg) |
|-----------------|--------|----------------|--------------------|-----------|--------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4" | 10 - 75 l/min  | 350                | 226       | 1,9          |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4" | 10 - 115 l/min | 350                | 226       | 1,9          |
| HK 762 S 040 TK | G 1"   | 15 - 150 l/min | 350                | 226       | 1,9          |
| HK 762 S 050 TK | G 1"   | 19 - 190 l/min | 350                | 226       | 1,9          |