

HK S TKV

Merilna naprava analogna QPT-K

HANSA FLEX

Lastnosti

Uporaba	merjenje volumnskega toka
Izvedba	s termometrom do 120 ° C in priključkom za merjenje tlaka M16 x 2 z manometrom s tlačnim ventilom, notranjim varovalom proti preobremenitvi in zaščitnim kovčkom
Obratovalna temperatura max.	120 °C
Material:	Ohišje iz legiranega jekla



Opis

neodvisen od položaja, neposredno odčitavanje, enosmerni potek.

linearna skala prikaza v l/min

robusten in neobčutljiv na sunke in tresljaje

Točnost ±2 % od končne vrednosti na skali

Idealno za servisne preizkuse hidravličnih črpalk, agregatov in pogonov v mobilni in stacionarni hidravliki

Varovalo proti preobremenitvi za zaščito naprave je vgrajeno v tlačni ventil, porušitev zaradi preobremenitve (brez izstopa olja) pri 420 bar

Artikel

Opis	Priključek	Mersko območje	Tlak max. (bar)	L (mm)	Teža (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9