

HK S TKV

Merilna naprava analogna QPT-K

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------------------|--|
| Uporaba | merjenje volumnskega toka |
| Izvedba | s termometrom do 120 ° C in priključkom za merjenje tlaka M16 x 2 z manometrom s tlačnim ventilom, notranjim varovalom proti preobremenitvi in zaščitnim kovčkom |
| Obratovalna temperatura max. | 120 °C |
| Material: | Ohišje iz legiranega jekla |



Opis

neodvisen od položaja, neposredno odčitavanje, enosmerni potek.

linearna skala prikaza v l/min

robusten in neobčutljiv na sunke in tresljaje

Točnost ±2 % od končne vrednosti na skali

Idealno za servisne preizkuse hidravličnih črpalk, agregatov in pogonov v mobilni in stacionarni hidravliki

Varovalo proti preobremenitvi za zaščito naprave je vgrajeno v tlačni ventil, porušitev zaradi preobremenitve (brez izstopa olja) pri 420 bar

Artikel

| Opis | Priključek | Mersko območje | Tlak max. (bar) | L (mm) | Teža (kg) |
|------------------|------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|
| HK 702 S 020 TKV | G 3/4" | 10 - 75 l/min | 350 | 303 | 7,4 |
| HK 702 S 030 TKV | G 3/4" | 10 - 115 l/min | 350 | 303 | 7,4 |
| HK 762 S 040 TKV | G 1" | 15 - 150 l/min | 350 | 303 | 7,9 |
| HK 762 S 050 TKV | G 1" | 19 - 190 l/min | 350 | 303 | 7,9 |