

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	prehrambna industrija
<b>Notranja plast</b>	specialna NBR guma, bela, brez vonja in strupov, na splošno primerna z hrano
<b>Vloga</b>	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
<b>Standard</b>	Skladno z evropskimi standardi in smernico FDA
<b>Barva</b>	modro
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Sredstva</b>	mleko jedilno olje itd.



## Navodilo

Za čiščenje s čistili je cev kratkoročno odporna do 110 °C.

## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
<b>MILK 38-7.5</b>	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
<b>MILK 45-7.5</b>	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
<b>MILK 51-8.5</b>	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40