


# MILK SD

Cev za živila

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	prehrambna industrija
<b>Posebne značilnosti</b>	preizkušeno brez ftalatov po 1907/2006 / ES (REACH)
<b>Dovoljenje</b>	ustreza FDA 21 CFR 177.2600 PRIPOROČILO BFR XXI CAT 2 DM 21.03.73 IN NASLEDNJI EVROPSKA UREDBA 1935/2004/ES JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
<b>Notranja plast</b>	specialna NBR guma, bela, brez vonja in strupov, na splošno primerna z hrano
<b>Vloga</b>	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga in spirala iz jeklene žice.
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
<b>Standard</b>	Skladno z evropskimi standardi in smernico FDA
<b>Barva</b>	modro
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Sredstva</b>	mleko jedilno olje itd.



## Navodilo

Za čiščenje s čistili je cev kratkoročno odporna do 110 °C.

## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
<b>MILK SD 38-7</b>	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
<b>MILK SD 40-7</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
<b>MILK SD 45-7</b>	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
<b>MILK SD 63-7.5</b>	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
<b>MILK SD 51-7.5</b>	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
<b>MILK SD 75-8</b>	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40