


## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	Priključna armatura za kovinske cevi
<b>Priključek 1</b>	ceveni nastavki
<b>Oblika tesnila 1</b>	priključek za rezni obroč
<b>Standard</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>kratica</b>	BEL
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Serija</b>	lahko
<b>Material:</b>	jeklo (varljivo)



## Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFL oziroma AOL.

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

## Variante izdelka

<b>WA FL CU</b>	priključek ... FL, baker, baker
<b>WA FL VA</b>	priključek ... FL, VA, legirano jeklo 1.4571