

WA LV PN40

priključek ... LV, PN 40, jeklo

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | Priključna armatura za kovinske cevi |
| Priključek 1 | predhodno zavarjena prirobnica v tlačnem razredu PN40 |
| Oblika tesnila 1 | ploščato tesnenje |
| Standard | DIN 2635 DIN EN 1092-1 |
| Uporaba | lotana izvedba, obstojna do 200 °C varjena izvedba iz nerjavnega jekla, obstojna do 550 °C |
| Oblika izdelave | ravno |
| Material: | jeklo |



Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|----------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LV PN40 | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LV PN40 | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LV PN40 | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LV PN40 | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LV PN40 | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LV PN40 | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LV PN40 | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LV PN40 | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LV PN40 | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LV PN40 | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| WA 125 LV PN40 | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| WA 150 LV PN40 | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

Variante izdelka

WA LV PN40 VA priključek ... LV, PN 40, VA, nerjavno jeklo