

**Lastnosti**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Uporaba</b>          | standardna cev za večstransko uporabo  |
| <b>Izvedba</b>          | vzporedno narebrena<br>enostensko<br>plitvo narebrena                                    |
| <b>Lastnosti</b>        | Uporabljeni material omogoča dobro odpornost proti koroziji primerno za agresivne medije |
| <b>Material cevi</b>    | Nerjavno jeklo 1.4404  |
| <b>Oplet</b>            | 1 ovoj iz 1.4301   |
| <b>Standard</b>         | DIN EN ISO 10380   |
| <b>Temperatura min.</b> | -200 °C  |
| <b>Temperatura max.</b> | 550 °C   |
| <b>Temperatura</b>      | velja le za cev  |
| <b>Dovoljenje</b>       | DVGW W543 Water approval up to NW 32   |



**Navodilo**

Prosimo, da pri vrednostih tlaka upoštevate dinamične in termične faktorje znižanja.  
Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.

**Navodila za naročanje**

Druge izvedbe na zahtevo

**Artikel**

| Opis    | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Toleranca ID/<br>AD<br>(mm) | Polmer upogiba<br>statičen<br>(mm) | Polmer upogiba<br>dinamičen<br>(mm) | Obratovalni tlak 20°C<br>(stat.)<br>(bar) | Teža na<br>m<br>(kg) | Dolžina ob izdelavi<br>(m) |
|---------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| KBA 006 | 6,10         | 10,70        | 0,20                        | 25                                 | 80                                  | 100,0                                     | 0,120                | 10 do 100                  |
| KBA 008 | 8,20         | 13,60        | 0,20                        | 32                                 | 125                                 | 100,0                                     | 0,208                | 10 do 100                  |
| KBA 010 | 10,05        | 15,50        | 0,20                        | 38                                 | 129                                 | 100,0                                     | 0,216                | 10 do 100                  |
| KBA 013 | 12,25        | 18,30        | 0,20                        | 45                                 | 140                                 | 65,0                                      | 0,258                | 10 do 100                  |
| KBA 016 | 16,20        | 23,80        | 0,20                        | 58                                 | 160                                 | 64,0                                      | 0,380                | 10 do 100                  |
| KBA 020 | 20,20        | 28,60        | 0,30                        | 70                                 | 170                                 | 43,0                                      | 0,504                | 10 do 100                  |
| KBA 025 | 25,40        | 34,30        | 0,30                        | 85                                 | 190                                 | 49,0                                      | 0,694                | 10 do 100                  |
| KBA 032 | 34,30        | 43,00        | 0,30                        | 105                                | 260                                 | 35,0                                      | 1,030                | 10 do 100                  |
| KBA 040 | 40,00        | 52,00        | 0,30                        | 130                                | 300                                 | 38,0                                      | 1,348                | 10 do 100                  |
| KBA 050 | 50,20        | 62,40        | 0,40                        | 160                                | 320                                 | 25,0                                      | 1,604                | 10 do 100                  |

**Variante izdelka**

KBO Kovinska cev, brez ovoja