


SSTK-T

Krčna cev z lepljivim premazom

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Lastnosti | Nudi dodatno zaščito pred vlago Prebojna odpornost: min. 12 kV/mm po IEC 243-1 Specifikacije: UL 224 105°C samo zunanji plašč |
| Barva | prosojno |
| Temperatura min. | -55 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| območje temperatur: | temperatura krčenja min. 125 °C |
| Material: | razmrežen, modificiran poliolefin |



Opis

Gibka, dvostenska krčna cev iz poliolefina, prevlečena s specialnim termoplastičnim lepilom.

Artikel

| Opis | Notranji Ø (mm) | debelina stene (mm) | min. skrčni-Ø (mm) | Hitrost krčenja |
|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| SSTK 1906 T | 19 | 2,25 | 6,0 | 3:1 |
| SSTK 3208 T | 32 | 2,54 | 8,0 | 4:1 |
| SSTK 3913 T | 39 | 2,54 | 13,0 | 3:1 |
| SSTK 2408 T | 24 | 2,54 | 8,0 | 3:1 |
| SSTK 5213 T | 52 | 2,54 | 13,0 | 4:1 |