
HK VMP BL F

vzmet za reducirni ventil

Lastnosti

uporaba	for pressure relief valve HK VMP BL





Artikel

Opis	Območje za nastavitev bar	ustreza ventilom s priključkom T+P	H (mm)	Ø D (mm)	Teža (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 - 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (samo jekleno ohišje)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 - 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (samo jekleno ohišje)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 - 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (samo jekleno ohišje)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" in 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" in 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 - 220	3/4" in 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" in 1" (samo jekleno ohišje)	45,1	20,5	0,02

je pribor za naslednje izdelke

HK VMP BL	reducirni ventil VMP BL

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.