

BETON 40

Cev za transport betona

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|---------------------|---|
| Območje uporabe | gradbeništvo |
| Posebne značilnosti | naluknjano |
| Standard | DIN 53516 |
| Notranja plast | na obrabo visoko odporna izolacijska guma |
| Vloga | štirje tekstilni vložki, visoko odporni na natrg, z bakreno pletenico |
| Zunanja plast | sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu |
| Barva | črno |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Sredstva | malta beton, estrih |



Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) | Dolžina valjev (m) |
|--------------------|--------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| BETON 40-25-38 | 1" | 25,4 | 38,0 | 40,0 | 120 | 110 | 40 |
| BETON 40-32-46 | 1.1/4" | 32,0 | 46,0 | 40,0 | 120 | 160 | 40 |
| BETON 40-35-49 | 1.3/8" | 35,0 | 49,0 | 40,0 | 120 | 175 | 40 |
| BETON 40-38-54 | 1.1/2" | 38,0 | 54,0 | 40,0 | 120 | 190 | 40 |
| BETON 40-50-68 | 2" | 50,8 | 68,0 | 40,0 | 120 | 280 | 40 |
| BETON 40-63.5-83.5 | 2.1/2" | 63,5 | 83,5 | 40,0 | 120 | 375 | 40 |