


BETON 40

Cev za transport betona

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	gradbeništvo
Posebne značilnosti	naluknjano
Standard	DIN 53516
Notranja plast	na obrabo visoko odporna izolacijska guma
Vloga	štirje tekstilni vložki, visoko odporni na natrg, z bakreno pletenico
Zunanja plast	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	malta beton, estrih



Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40