


Lastnosti

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Območje uporabe | Priključna armatura za kovinske cevi |
| Priključek 1 | metrična matica |
| Oblika tesnila 1 | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| Standard | DIN 3865 ISO 8434-1 |
| kratica | DKOL |
| Oblika izdelave | ravno |
| Serijska | lahko |
| Material: | nerjavno jeklo |



Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | DN | PN (bar) | G1 | Serijska | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|----------|---------|
| WA 004 AOL VA | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14,0 |
| WA 006 AOL VA | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17,0 |
| WA 008 AOL VA | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 19,0 |
| WA 010 AOL VA | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 22,0 |
| WA 013 AOL VA | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 27,0 |
| WA 016 AOL VA | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 32,0 |
| WA 020 AOL VA | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 36,0 |
| WA 025 AOL VA | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41,0 |
| WA 032 AOL VA | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 50,0 |
| WA 040 AOL VA | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 60,0 |

Variante izdelka

WA AOL priključek ... AOL, jeklo, jeklo (varljivo)