

## Lastnosti

**Območje uporabe** Priključna armatura za kovinske cevi

**Priključek 1** cevni nastavki

**Oblika tesnila 1** priključek za rezni obroč

**Standard** ISO 8434-1  
DIN 3861

**kratica** BES

**Oblika izdelave** ravno

**Serija** težko

**Material:** jeklo (varljivo)



## Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFS oziroma AOS.

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis      | DN | PN (bar) | Serija | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|--------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS | 4  | 320      | 8S     | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 006 FS | 6  | 263      | 10 S   | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 008 FS | 8  | 219      | 12 S   | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FS | 10 | 299      | 14 S   | 14      | 1,5    | 35      |
| WA 013 FS | 13 | 262      | 16 S   | 16      | 1,5    | 35      |
| WA 016 FS | 16 | 288      | 20 S   | 20      | 2,0    | 40      |
| WA 020 FS | 20 | 230      | 25 S   | 25      | 2,0    | 45      |
| WA 025 FS | 25 | 244      | 30 S   | 30      | 2,5    | 50      |
| WA 032 FS | 32 | 222      | 38 S   | 38      | 3,0    | 55      |

## Variante izdelka

WA FS VA priključek ... FS, VA, legirano jeklo 1.4571