

## Lastnosti

**Območje uporabe** Priključna armatura za kovinske cevi

**Priključek 1** cevni nastavki

**Oblika tesnila 1** priključek za rezni obroč


**Standard** ISO 8434-1  
DIN 3861

**kratica** BES

**Oblika izdelave** ravno

**Serija** težko

**Material:** jeklo (varljivo)



## Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFS oziroma AOS.

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

## Variante izdelka

WA FS VA priključek ... FS, VA, legirano jeklo 1.4571