
HK PK
nosilec črpalke PK

Lastnosti

Izvedba	združljiv s sklopko HK ROTEX AF
Material:	aluminij
uporaba	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE





Opis

Centriranje gredi motorja in črpalke

Artikel

Opis	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Prirobnica priključek na črpalko	Črpalka	Motor	Teža (kg)
HK PK 350 040 400	188,00	300	350	101,6	225	260	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 146	HKPFE41 / HKPVPC30	Velikost 160	2,9
HK PK 350 060 400	204,00	300	350	101,6	230	260	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 146	HKPFE41 / HKPVPC30	Velikost 160/180	3,0
HK PK 350 060 500	204,00	300	350	127,0	230	260	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 181	HKPVPC50	velikost 180	3,0
HK PK 350 101 900	228,00	300	350	127,0	248	260	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 181	HKPFE52	velikost 180	3,3
HK PK 400 040 400	204,00	350	400	101,6	230	300	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 146	HKPVPC40	velikost 200	5,3
HK PK 400 040 600	204,00	350	400	127,0	230	300	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 181	HKPVPC50	velikost 200	5,1
HK PK 400 050 700	228,00	350	400	127,0	279	300	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 181	HKPFE52	velikost 200	5,7
HK PK 450 032 300	262,00	400	450	127,0	315	350	Prirobnica z dvema luknjama, delilni krog 181	HKPVPC50	velikost 225	6,6

Pribor

HK DRV	dušilni obroč
HK DPT	tesnilo za nosilec črpalke

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.