

KP 400

Kompaktna cev

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	srednje- do visokotlačni obtok za vgradnjo v tesnih razmerah
Standard	EN 856 R12
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	štiri lege spiral iz jeklene žice z najvišjo trdnostjo
Zunanja plast	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	121 °C
Sredstva	mineralno olje glikol emulzije voda-glikol voda (0 °C do + 70 °C)



Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

NP = nazivni premer, nazivna širina