

Lastnosti

Območje uporabe Priključna armatura za kovinske cevi

Priključek 1 metrična matica

Oblika tesnila 1 24° zunanji konus s tesnilnim obročem


Standard DIN 3865
ISO 8434-1

kratica DKOS

Oblika izdelave ravno

Serijska težko

Material: nerjavno jeklo



Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	Serijska	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Variante izdelka

WA AOS priključek ... AOS, jeklo, jeklo (varljivo)