

WA AFS

priključek ... AFS, jeklo

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	metrična matica
Oblika tesnila 1	24° zunanji konus
Standard	ustreza nasprotnemu priključku po DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
kratica	DKS
Oblika izdelave	ravno
Serija	težko
Material:	jeklo



Navodilo

varjena izvedba samo iz nerjavnega jekla

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	Serija	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Variante izdelka

WA AFS VA priključek ... AFS, VA, nerjavno jeklo