

Lastnosti

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Območje uporabe | Priključna armatura za kovinske cevi |
| Priključek 1 | cevní nastavki |
| Oblika tesnila 1 | priključek za rezni obroč |
| Standard | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| kratica | BEL |
| Oblika izdelave | ravno |
| Serijska | lahko |
| Material: | baker |



Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFL oziroma AOL.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | DN | Serijska | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|-----------|------------|
| WA 008 FL CU | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL CU | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL CU | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL CU | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL CU | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL CU | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL CU | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

Variante izdelka

| | |
|----------|----------------------------------------------|
| WA FL | priključek ... FL, jeklo, jeklo (varljivo) |
| WA FL VA | priključek ... FL, VA, legirano jeklo 1.4571 |