

WA HL

priključek ... HL, jeklo

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe Priključna armatura za kovinske cevi

Priključek 1 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 24° notranji konus

Standard DIN 2353
ISO 8434-1

kratica CEL

Oblika izdelave ravno

Serija lahko

Material: jeklo (varljivo)



Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | DN | PN (bar) | G1 | Serija | SW (mm) |
|-----------|----|----------|------------|--------|---------|
| WA 004 HL | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14 |
| WA 006 HL | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17 |
| WA 008 HL | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 17 |
| WA 010 HL | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 19 |
| WA 013 HL | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 22 |
| WA 016 HL | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 27 |
| WA 020 HL | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 32 |
| WA 025 HL | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41 |
| WA 032 HL | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 46 |
| WA 040 HL | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 55 |

Variante izdelka

WA HL VA priključek ... HL, VA, nerjavno jeklo