

NSFA Typ C

Naprava za filtriranje z vzporednim pretokom vrsta C

HANSA FLEX

Lastnosti

Sredstva mineralno olje
sintetična olja
turbinska olja
rastlinska olja



Opis

Naprave za filtriranje vzporednih tokov dvigajo zanesljivost in obratovalno razpoložljivost številnih hidravličnih in mazalnih sistemov.

Filtriranje olje podaljša življenjsko dobo na samo da sredstvu, temveč tudi celotni napravi.

Če se ga uporabi v stranskem toku, lahko filter dela ves čas, neodvisno od tlačnih razmer in sprememb v pretočni prostornini v glavnem sistemu.

Naprave odlikuje njihova kompaktna konstrukcija in nizka raven hrupa.

Navodila za naročanje

Vse naprave za filtriranje se dostavlja brez filtrirnih elementov.

Drugi prostorninski pretoki in moči motorja na zahtevo.

Dodatne informacije

Naprava z dvojnimi filtrom, potrebna sta dva filtrska elementa.

Naprave za filtriranje je mogoče najeti dnevno, tedensko ali mesečno.

Na servisni tehniki nato montirajo napravo in jo predajo proti računu v obratovanje.

Koliko časa bo filtriranje trajalo, je v bistvu odvisno samo od tega, v kolikšni meri je sredstvo umazano.

Artikel

Opis	Napetost	Moč (kW)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Velikost naprave*	Teža (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	do 2500 litrov	45

velikost naprav samo za orientacijo

Pribor

FI ND E UF filtrirni element za nizekotlačni filter UF