
NSFA Typ E

Naprava za filtriranje z vzporednim pretokom vrsta E

Lastnosti

Sredstva	mineralno olje sintetična olja turbinska olja rastlinska olja



Opis

Naprave za filtriranje vzporednih tokov dvigajo zanesljivost in obratovalno razpoložljivost številnih hidravličnih in mazalnih sistemov.
Filtrianje olje podaljša življenjsko dobo na samo da sredstvu, temveč tudi celotni napravi.
Će se ga uporabi v stranskem toku, lahko filter dela ves čas, neodvisno od tlačnih razmer in sprememb v pretočni prostornini v glavnem sistemu.
Naprave odlikuje njihova kompaktna konstrukcija in nizka raven hrupa.

Navodila za naročanje

Vse naprave za filtriranje se dostavlja brez filtrirnih elementov.
Drugi prostorninski pretoki in moči motorja na zahtevo.

Dodatne informacije

Naprave za filtriranje je mogoče najeti dnevno, tedensko ali mesečno.
Na servisni tehniki nato montirajo napravo in jo predajo proti računu v obratovanje.
Koliko časa bo fitriranje trajalo, je v bistvu odvisno samo od tega, v kolikšni meri je sredstvo umazano.

Artikel

Opis	Napetost	Moč (kW)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Velikost naprave*	Teža (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

velikost naprav samo za orientacijo

Pribor

FI ND E MA	filtrirni element za nizkotlačni filter MA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.