
SFS
Prirobnično tesnilo SAE, SFS

Lastnosti

Obratovalni tlak	do 420 bar (6000 PSI)
Barva	rumeno + črno
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	110 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	na prirobnicah SAE 3000 in 6000 PSI
Material:	1) Poliuretan 57 Shore A (2) Poliuretan 95 Shore A





Opis

visoka odpornost na iztiskanje
dolga življenjska doba
lahka montaža, saj se tesnilo in prirobnica držita skupaj

Artikel

Opis	velikost prirobnice	D (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.