

B NEI FPM

Tesnilo batnice, B-NEI-FPM

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|--------------------|---|
| Način izdelave | Tesnilo batnice |
| Obratovalni tlak | do 400 bar |
| Drsna hitrost max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Sredstva | Mineralna olja vodne emulzije |
| Montaža | v zaprtih utorih A v odprtih utorih B |
| Material: | (1) Tesnilo: FPM (2) Podporni obroč: acetatna smola / PTBR |
| Uporaba | Hidravlika |



| Spaltmaß / Clearance | |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,40 |
| 250 | < 0,20 |
| 400 | < 0,12 |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | + 0,2 0 |

Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.

Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| B 216 157-NEI FPM | 55 | 40 | 8,0 |
| B 255 196-NEI FPM | 65 | 50 | 11,0 |
| B 295 236-NEI FPM | 75 | 60 | 13,0 |
| B 314 236-NEI FPM | 80 | 60 | 14,5 |
| B 334 275-NEI FPM | 85 | 70 | 12,5 |
| B 452 393-NEI FPM | 115 | 100 | 12,5 |

Variante izdelka

B NEI Tesnilo batnice, B-NEI, (1) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR