
BK-1 F


Drsna puša, BK-1-F

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	Drsni ležaji, prevlečeni s PTFE, ki ne potrebujejo vzdrževanja
pv	trajno delovanje: 1,8 N/mm2 x m/s kratkotrajno delovanje: 3,6 N/mm2 x m/s
dovoljena obremenitev	statično: 250 N/mm2 majhna drsna hitrost: 140 N/mm2 vrtenje, nihanje: 55 N/mm2
Drsne hitrosti	suhi tek: 2 m/s hidrodinamično delovanje: >2 m/s
Koeficient toplotnega raztezka	vzporedno s površino obroča: 11 x 10-6 K-1 pravokotno na površino: 30 x 10-6 K-1
Toplotna prevodnost	> 40 W (m x K)-1
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	270 °C
Površinski pritisk	250 (≤ N/mm2)
Material:	jeklena hrbtna stran je nasintrana na porozno plast iz brona nato se v bronasto plast uvalja mešanica PTFE in svinca
Zaščita površine	pocinkan ali pobakren
Uporaba	Puše BK-1 so primerne za prenosne, vrtilne in nihajne pomike Vodilo batnice za pnevmatske in hidravlične valje Pritrdilni obroči za pnevmatske in hidravlične valje Transportne naprave, tekstilni stroji, avtomobili, ...
Standard	ISO 3547 DIN 1494





Navodilo

Globina hrapavosti gredi Ra < 0,4 µm.
Trdota gredi 350 < HB < 600.

Opis

primerno za suhi tek in brez vzdrževanja
Absorbira hrup in tresljaje.
možno je hidrodinamično delovanje
velika dovoljena obremenitev.
dobra kemična obstojnost
dobre torne lastnosti.
Ni sunkovitega gibanja.
velik temperaturni razpon.
velika hitrost drsenja.
ne vpija vode.
majhna zračnost med delovanjem.
potrebuje izjemno malo prostora

Artikel

Opis	d (mm)	D (mm)	L (mm)	e (mm)	F (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)
BK-1- 06 070 F	6	8	7,0	1,0	12	0,5	0,3
BK-1- 10 120 F	10	12	12,0	1,0	18	0,5	0,3
BK-1- 12 120 F	12	14	12,0	1,0	20	0,5	0,3
BK-1- 14 120 F	14	16	12,0	1,0	22	0,5	0,3
BK-1- 15 120 F	15	17	12,0	1,0	23	0,5	0,3
BK-1- 15 170 F	15	17	17,0	1,0	23	0,5	0,3
BK-1- 18 120 F	18	20	12,0	1,0	26	0,5	0,3
BK-1- 18 170 F	18	20	17,0	1,0	26	0,5	0,3
BK-1- 20 115 F	20	23	11,5	1,5	31	0,8	0,4
BK-1- 20 165 F	20	23	16,5	1,5	31	0,8	0,4
BK-1- 20 215 F	20	23	21,5	1,5	31	0,8	0,4
BK-1- 25 165 F	25	28	16,5	1,5	36	0,8	0,4
BK-1- 25 215 F	25	28	21,5	1,5	36	0,8	0,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

BK-1 F

Drsna puša, BK-1-F

HANSA FLEX

Artikel

Opis	d (mm)	D (mm)	L (mm)	e (mm)	F (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)
BK-1- 30 160 F	30	34	16,0	2,0	42	1,0	0,5
BK-1- 30 260 F	30	34	26,0	2,0	42	1,0	0,5
BK-1- 35 160 F	35	39	16,0	2,0	49	1,0	0,5
BK-1- 35 260 F	35	39	26,0	2,0	49	1,0	0,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.