

Lastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Način izdelave | Tesnilni komplet za utorni obroč |
| Obratovalni tlak | do 400 bar |
| Drsna hitrost max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Sredstva | Mineralna olja vodne emulzije |
| Montaža | na večdelnih batih |
| Material: | (2) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR (4) Čelni obroč: s trdo tkanino ojačani NBR |
| Uporaba | Hidravlika |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| D | d | M | L |
| H9 / e8 | ± 0,06 | ± 0,10 | ± 0,12 |



Opis

potrebuje malo prostora
visoka odpornost na iztiskanje

Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.
Drug možni material: FPM.

Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| DS 157 098-M | 40 | 25 | 10,0 |
| DS 196 137-M | 50 | 35 | 10,0 |
| DS 236 177-M | 60 | 45 | 10,0 |
| DS 248 188-M | 63 | 48 | 10,0 |
| DS 314 236M | 80 | 60 | 13,0 |
| DS 393 314-M | 100 | 80 | 13,0 |
| DS 433 354-M | 110 | 90 | 13,0 |
| DS 452 354-M | 115 | 90 | 16,0 |
| DS 452 374-M | 115 | 95 | 13,0 |
| DS 492 393-M | 125 | 100 | 16,2 |
| DS 551 452-M | 140 | 115 | 16,2 |
| DS 590 472-M | 150 | 120 | 19,8 |
| DS 629 511-M | 160 | 130 | 19,8 |
| DS 708 590-M | 180 | 150 | 19,8 |