

Lastnosti

Način izdelave Tesnilni komplet bata

Obratovalni tlak do 400 bar

Drсна hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 80 °C


Sredstva Mineralna olja

Montaža na enodelnih batih A
na večdelnih batih BMaterial: (1) Dinamično tesnilo: PUR
(2) Statično tesnilo: NBR
(3) Vodilni obroč: acetatna smola

Uporaba Hidravlika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

**Opis**

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.

potrebuje malo prostora

enostavna montaža

enostavna rešitev.

visoka obrabna odpornost

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4