
HK CB L
zaviralni ventil CB

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 350 bar





Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Opis

funkcija zadrževanja obremenitve do 210 bar (pri nastavljeni vrednosti 280 bar, krmilni tlak 0 bar)
krmiljenje v odvisnosti od obremenitve za regulacijo negativnih (nateznih) obremenitev
zastojni tlak na priključku 2 lahko vpliva na delovanje ventila
zapiralni tlak >= 85% odpiralnega tlaka
Pozor! funkcija razbremenitve deluje s privijanjem vretena

Artikel

Opis	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Qm-aks (L/min)	A (mm)	B (mm)	prirejeno uvojno ohišje	Uvojni navoj	SW (mm)	Pritezni navor (N-m)	Krmilno razmerje	Te-ža (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

Pribor

HK GEH BC	ohišje ventila za ventile Cartridge T-2A
HK GEH EBA	ohišje ventila na vmesni plošči z merilnim priključkom/Cartridge T-11A
HK GEH EBY	ohišje ventila na vmesni plošči za ventile Cartridge T-11A
HK GEH YA	Ohišje ventila za ventile Cartridge T-2A
HK GEH YE	Ohišje ventila za ventile Cartridge T-11A
HK HR SUN	ročno kolo za Cartridge ventil SUN

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.