
HK PAM 014 R

ročna črpalka za vgradnjo v cevovod

Lastnosti

Material: Ohišje: litina, notranji deli iz jekla





Navodilo

Ti reducirni ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Navodila za naročanje

Pozor! Naročite tudi ročico HKPAM0290000!

Artikel

Opis	Navoj	Vdh (ccm) (cc)	Izvedba	p max. (bar)	Tlak (30)* (bar)	Teža (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" NN	20	z ročnim izpustom	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" NN	20	brez ročnega izpusta in reducirnega ventila	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" NN	20	z reducirnim ventilom	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" NN	40	z ročnim izpustom	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" NN	40	z reducirnim ventilom	280	90	3,80

Vdh = dobavljeni volumen na dvojni gib – Tlak (30)= tlak, ki nastane pri pritisku z roko 30 daN s standardno ročico

Pribor

HK PAM Hebel	Ročica za ročno črpalko PAM
HK PAM Faltenbalg	zgibni meh za ročno črpalko PAM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.