

CHEM EPDM SD

Cev za transport kemikalij-sesalna cev

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Območje uporabe | kemična industrija morske in industrijske odpadne vode |
| Posebne značilnosti | primerno za tlačne cevi v kemični industriji |
| Standard | DIN EN 12115 |
| Notranja plast | črna, gladka guma EPDM, odporna proti kemikalijam |
| Vloga | dva tekstilna vložka, visoko odporna na pretrganje, dve spirali iz jeklene žice in dve antistatični pletenici iz bakra |
| Zunanja plast | CR guma, odporna na obrabo, ogenj, ozon in vremenske razmere |
| Barva | črno |
| območje temperatur: | min. prilagodljivo do -35°C maks. glede na medij 95°C temperaturne konice do 120°C |



Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | vakuum (bar) | Polmer upogiba min. (mm) | Dolžina valjev (m) |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| CHEM 19-6 EPDM SD | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,9 | 125 | 40 |
| CHEM 25-6 EPDM SD | 1" | 25,4 | 37 | 16,0 | 64 | 0,9 | 150 | 40 |
| CHEM 32-6 EPDM SD | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,9 | 175 | 40 |
| CHEM 38-6.5 EPDM SD | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,9 | 225 | 40 |
| CHEM 50-7 EPDM SD | 2" | 50,8 | 67 | 16,0 | 64 | 0,9 | 275 | 40 |
| CHEM 63-8 EPDM SD | 2.1/2" | 63,5 | 79 | 16,0 | 64 | 0,9 | 300 | 40 |
| CHEM 76-8 EPDM SD | 3" | 76,2 | 92 | 16,0 | 64 | 0,8 | 350 | 40 |
| CHEM 102-8 EPDM SD | 4" | 101,6 | 118 | 16,0 | 64 | 0,8 | 450 | 40 |