

AGRI WAS LR

Ploska cev za vodo

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	poljedelska tehnika industrija in gradbeništvo
Posebne značilnosti	zaradi vložkov, ki so z visoko odporni na natrg, lahko prenaša ekstremne obremenitve
Notranja plast	PVC
Vloga	vložek iz blaga
Zunanja plast	NBR z vzdolžnimi rebri za zaščito
Barva	črno
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	voda zrak olja bencin



Navodilo

tudi primerno za zrak, olje, bencin

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Dolžina valjev (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = obratovalni tlak