

AGRI WAS LR

Ploska cev za vodo

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Območje uporabe | poljedelska tehnika industrija in gradbeništvo |
| Posebne značilnosti | zaradi vložkov, ki so z visoko odporni na natrg, lahko prenaša ekstremne obremenitve |
| Notranja plast | PVC |
| Vloga | vložek iz blaga |
| Zunanja plast | NBR z vzdolžnimi rebri za zaščito |
| Barva | črno |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Sredstva | voda zrak olja bencin |



Navodilo

tudi primerno za zrak, olje, bencin

Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | debelina stene (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Dolžina valjev (m) |
|-----------------|--------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| AGRI WAS 19 LR | 3/4" | 19 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 25 LR | 1" | 25 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 32 LR | 1.1/4" | 32 | 1,5 | 20,0 | 100 |
| AGRI WAS 38 LR | 1.1/2" | 38 | 1,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 52 LR | 2" | 52 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 65 LR | 2.1/2" | 65 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 76 LR | 3" | 75 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 90 LR | 3.1/2" | 90 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 102 LR | 4" | 102 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 127 LR | 5" | 127 | 3,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 152 LR | 6" | 152 | 3,0 | 16,0 | 100 |

BD = obratovalni tlak