

EURO WAS BL

Ploska cev za vodo

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Območje uporabe | poljedelska tehnika gradbeništvo rudarstvo ladjedelništvo |
| Posebne značilnosti | najvišja odpornost na teg in paranje pod tlakom ni raztezka lahko se plosko razvije in brez vmesnih vezi |
| Notranja plast | PVC |
| Vloga | ena rogoznica iz poliestra |
| Zunanja plast | PVC |
| Barva | modro |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Sredstva | voda |



Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Rapočni tlak (bar) | Dolžina valjev (m) |
|-------------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EURO WAS 1 BL | 1" | 25 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 1 1/4 BL | 1.1/4" | 32 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 1 1/2 BL | 1.1/2" | 38 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 2 BL | 2" | 51 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| EURO WAS 2 1/2 BL | 2.1/2" | 63 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| EURO WAS 3 BL | 3" | 76 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| EURO WAS 4 BL | 4" | 102 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| EURO WAS 5 BL | 5" | 127 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| EURO WAS 6 BL | 6" | 152 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| EURO WAS 8 BL | 8" | 204 | 2,5 | 7,0 | 100 |

BD = obratovalni tlak