

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Območje uporabe | za gradnjo, rudarstvo in tunele |
| Priključek 1 | tesnilni konus |
| Oblika tesnila 1 | zunanji konus |
| Priključek 2 | priključek za cev |
| Standard | DIN 8537 / 20 033 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Sredstva | stisnjen zrak, voda |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

konusne tulke brez varovalna vezi
 KT19MM-PH za hidravlično vtisnjenje s zatisno pušo
 konusne tulke s konusom 1:3 v glavnem z dodatno tesnitvijo z O-tesnilom.

Artikel

| Opis | za cev-ID (mm) | dolžina (mm) | b (mm) | Konus | Obratovalni tlak bar |
|-------------|----------------|--------------|--------|-------|----------------------|
| KT 10 MM | 10 | 78 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| KT 10 MM-2 | 10 | 70 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| KT 13 MM | 13 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| KT 13 MM-2 | 13 | 79 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| KT 15 MM | 15 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| KT 15 MM-2 | 15 | 79 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| KT 19 MM | 19 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| KT 19 MM-2 | 19 | 80 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| KT 19 MM-PH | 19 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| KT 25 MM | 25 | 90 | 33 | 1:3 | PN 25 |
| KT 25 MM-2 | 25 | 85 | 30 | 1:3 | PN 25 |
| KT 25 MM-3 | 25 | 85 | 29 | 1:3 | PN 25 |
| KT 32 MM | 32 | 120 | 40 | 1:3 | PN 25 |
| KT 35 MM | 35 | 125 | 35 | 1:3 | PN 25 |
| KT 38 MM | 38 | 125 | 48 | 1:3 | PN 25 |
| KT 42 MM | 42 | 130 | 57 | 1:3 | PN 25 |
| KT 50 MM | 50 | 140 | 68 | 1:3 | PN 25 |
| KT 53 MM | 53 | 140 | 68 | 1:3 | PN 25 |
| KT 75 MM | 75 | 189 | 98 | 1:3 | PN 25 |

Pribor

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| UEM KT | Prekrivna matica za konusne tulke |
| UEM KT RD | Prekrivna matica za konusne tulke |