KT MM
Konusni dulček

Lastnosti



Območje uporabe	za gradnjo, rudarstvo in tunele
Priključek 1	tesnilni konus
Oblika tesnila 1	zunanji konus
Priključek 2	priključek za cev
Standard	DIN 8537 / 20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Sredstva	stisnjen zrak, voda
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

Navodilo

konusne tulke brez varovalna vezi
KT19MM-PH za hidravlično vtisnjenje s zatisno pušo
konusne tulke s konusom 1:3 v glavnem z dodatno tesnitvijo z O-tesnilom.

Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	dolžina (mm)	b (mm)	Konus	Obratovalni tlak bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Pribor

UEM KT	Prekrivna matica za konusne tulke
UEM KT RD	Prekrivna matica za konusne tulke

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.