

# KT UEM RD

Konusni dulček s prekrivno matico

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	za gradnjo, rudarstvo in tunele
<b>Priključek 1</b>	okroglo-matični navoj
<b>Priključek 2</b>	priključek za cev
<b>Standard</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Obseg dobave</b>	prekrivna matica in konusna tulka
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Sredstva</b>	stisnjen zrak, voda
<b>Material:</b>	jeklo temprana litina
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Navodilo

povezati s cevnimi sponkami DIN 20039 B

konusne tulke s konusom 1:3 v glavnem z dodatno tesnitvijo z O-tesnilom.

## Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	dolžina (mm)	b (mm)	Konus	Ø zaščitni vez (mm)	Obratovalni tlak bar
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = navoj priključka 1 – Ø ID = prehodna izvrtina

## Nadomestni deli

UEM KT RD Prekrivna matica za konusne tulke