XV RD
Konusni dvojni priključek

Lastnosti

Območje uporabe	za gradnjo, rudarstvo in tunele
Priključek 1	okrogel zunanji navoj
Priključek 2	okrogel zunanji navoj
Standard	DIN 8537 / 20 036
Sredstva	stisnjen zrak, voda
Material:	jeklo



Opis

Primerno za vijalne priključke s konusno tulko

Artikel

Opis	G1 + G2	dolžina (mm)	Konus	SW (mm)	Obratovalni tlak bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = navoj priključkov 1+2 – SW = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.