

# UEM KT RD

Prekrivna matica za konusne tulke

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** za gradnjo, rudarstvo in tunele

**Priključek 1** okroglo-matični navoj

**Standard** DIN 8537 / 20 033

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 95 °C

**Sredstva** stisnjen zrak, voda

**Material:** temprana litina

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	G1	dolžina (mm)	b (mm)	Vrtina Ø (mm)	Obratovalni tlak bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = navoj priključka 1

## je pribor za naslednje izdelke

KT MM Konusni dulček

## je nadomestni del za naslednje izdelke

KT UEM RD Konusni dulček s prekrivno matico