

UEM KT RD

Prekrivna matica za konusne tulke

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe za gradnjo, rudarstvo in tunele

Priključek 1 okroglo-matični navoj

Standard DIN 8537 / 20 033

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 95 °C

Sredstva stisnjen zrak, voda

Material: temprana litina

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

| Opis | G1 | dolžina (mm) | b (mm) | Vrtina Ø (mm) | Obratovalni tlak bar |
|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|----------------------|
| UEM RD 32 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| UEM RD 38 | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| UEM RD 46 | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| UEM RD 55 | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| UEM RD 62 | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| UEM RD 75 | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| UEM RD 105 | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = navoj priključka 1

je pribor za naslednje izdelke

KT MM Konusni dulček

je nadomestni del za naslednje izdelke

KT UEM RD Konusni dulček s prekrivno matico