UEM KT RD

Prekrivna matica za konusne tulke

Lastnosti

Območje uporabe	za gradnjo, rudarstvo in tunele
Priključek 1	okroglo-matični navoj
Standard	DIN 8537 / 20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Sredstva	stisnjen zrak, voda
Material:	temprana litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	G1	dolžina (mm)	b (mm)	Vrtina Ø (mm)	Obratovalni tlak bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = navoj priključka 1

je pribor za naslednje izdelke

KT MM	Konusni dulček

je nadomestni del za naslednje izdelke

KT UEM RD	Konusni dulček s prekrivno matico

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.