

Lastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Območje uporabe | za transport malte, betona in estriha v črpalke, naprave za brizganje in omet |
| Priključek 1 | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Priključek 2 | ženski del spojke |
| Posebne značilnosti | preveril TÜV |
| Sredstva | malta beton, estrih |
| Material: | jeklo temprana litina |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

vrsta velikosti 25 z enim vzvodom, vsi drugi z 2 vzvodoma.

Pozor: Drugo z drugo je mogoče menjati samo iste tipske velikosti!

Artikel

| Opis | G1 | Tipška velikost | Identmera | najv. obratovalni tlak (bar) | Sistem |
|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| MM AG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 54/35 | G 1,1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM AG 15/42 | G 1,1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM AG 25/50 | G 2,1/2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |

Nadomestni deli

MDR Tesnilo za spojko za malto